

Каталог продукции

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Задвижки шиберные стальные с выдвижным шпинделем по ТУ 6310 РК 39013846 АО-032-2004**Герметичность в затворе – класс «А» ГОСТ 9544-93**

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса без ЭПВ, кг, не более
30с901р 30лс901р	300	8,0 (80)	УК 19001	У1, УХЛ1	5,0 (50)	Нефть и нефтепродукты (H ₂ S≤20 мг/л) (от минус 15 до +80°С)	838	Электропривод	под приварку	950
	400						991			1700
	500						1194			2550
	700						1600			5200
	800						1700			6750
	1000						2000			12600

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008**Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93**

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса без ЭПВ, кг, не более
30с905нж 30лс905нжМ	350	8,0 (80)	УК 11113	У1, УХЛ1	3,0 (30)	Нефть и нефтепродукты (H ₂ S≤20 мг/л) (от минус 15 до +80°С)	889	Электропривод	под приварку	840
							Ручной (редуктор)	950		
	500						Электропривод	под приварку	1940	
								фланцевое	2372	
	600							под приварку	3175	
	700							под приварку	4100	
								фланцевое	6285	
	800							под приварку	5300	
	1000								9350	
	1200								13200	

Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Задвижки шиберные стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.046-2007 с учетом требований ОТТ-75.180.00-КТН-273-06

Герметичность в затворе – класс «А» ГОСТ 9544-93

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина без приварных катушек, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса без ЭПВ и без приварных катушек, кг, не более	
30с901р 30лс901р	500	1,6 (16)	УК 19016	У1, ХЛ1, УХЛ1,	1,6 (16)	1. Товарная нефть с параметрами: - плотность перекачиваемой среды: от 700 до 900 кг/м ³ ; - температура перекачиваемой среды: от плюс 80 °С до минус 15 °С; - давление насыщенных паров не более 500 мм рт. ст.; - вязкость: от 0,05х10 ⁻⁴ до 1,0х10 ⁻⁴ м ² /с; - механических примесей, не более 0,05 % по массе; - серы, не более 3,5 % по массе; - парафина до 7,0%; - массовая доля воды в до 1,0 %; - воды в отдельных случаях - 5 %; - концентрация хлористых солей до 900 мг/дм ³ - сероводородов, не более 20 мг/л - максимальный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса: 5,0 мм	1150	Электропривод	под приварку	1650	
	700						1700			3850	
	1000						1855			7250	
	500	2,5 (25)	УК 19025		2,5 (25)		1150			1680	
	800						1900			5180	
	1000						1981			8270	
	400	4,0 (40)	УК 19040		4,0 (40)		991			2030	
	500						1150			2680	
	1000						1981			11480	
	300	8,0 (80)	УК 19080		3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80)		838			1010	
	400						991			1700	
	500						1194			2550	
	700						1600			5200	
	800						1700			6750	
	1000						3,0 (30); 5,0 (50)			2150	16510
		7,0 (70)	16540								
		8,0 (80)	16800								
	350	10,0 (100)	УК 19101		3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80); 10(100)		1100			2067	
	500						1400			4385	
	700						1600			8050	
	800						1778			10353	
	1000						3,0 (30); 5,0 (50)			2150	16510
							7,0 (70)				16540
		8,0 (80); 10,0(100)	16800								
	350	12,5 (125)	УК 19125		3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80); 10,0 (100)	1100	2067				
	500				3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80)	1400	4385				
					10, 0 (100)		4414				
					5,0 (50); 8,0 (80); 10,0 (100)		1700			8704	
	700				3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80); 9,0 (90)	1900	11400				
	800				3,0 (30); 5,0 (50)	2200	21360				
					7,0 (70)		21390				
					8,0 (80); 9,0 (90); 10,0 (100)		21720				
	1000				3,0 (30); 5,0 (50); 8,0 (80)	2250	24020				
	1050										

По требованию заказчика задвижки поставляются с приварными катушками.

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008**Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93**

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса без ЭПВ, кг, не более
30с41нж 30с941нж 30с541нж	100	1,6 (16)	УК 13003	У1, УХЛ1	1,6 (16)	Нефть, попутный газ и нефтепродукты (Н ₂ S≤20 мг/л), жидкие и парообразные неагрессивные среды (от минус 20 до +425°С для У1, от минус 60 до +425°С для УХЛ1)	300	Ручной (маховик)	фланцевое	48
							Электропривод	47		
							350	Ручной (маховик)		107
							Электропривод	103		
							460	Ручной (маховик)		155
							Электропривод	153		
							530	Ручной (маховик)	под приварку	170
	Электропривод							фланцевое	206	
								фланцевое	164	
	800						Ручной (маховик)	фланцевое	200	
								под приварку	570	
							750	фланцевое	618	
	800						Электропривод	под приварку	550	
								фланцевое	598	
							850	Электропривод	под приварку	780
	Ручной (редуктор)				фланцевое			851		
	Электропривод							950		
	Ручной (редуктор)				1021					
	950				Ручной (редуктор)		под приварку	1008		
					Электропривод		фланцевое	1070/1128**		
							под приварку	938		
	1150				Электропривод		фланцевое	1000/1058**		
							под приварку	1370		
					Ручной (редуктор)		фланцевое	1430/1404**		
	1160				Ручной (редуктор)		под приварку	1300		
							фланцевое	1360/1324**		
					Электропривод		под приварку	2490		
	1300				Ручной (редуктор)		фланцевое	2590		
							под приварку	2380		
					Электропривод		фланцевое	2480		
1620	Ручной (редуктор)	под приварку	2597							
		фланцевое	2728							
	Электропривод	под приварку	2487							
1500	Ручной (редуктор)	фланцевое	2618							
		под приварку	3464							
	Электропривод	фланцевое	3561							
1620	Ручной (редуктор)	под приварку	3354							
		фланцевое	3451							
	Электропривод	под приварку	5300							
1855	Ручной (редуктор)	фланцевое	5700							
		под приварку	5672							
	Электропривод	фланцевое	6072							
2095	Электропривод	под приварку	8000							
2105		фланцевое	8460							

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008**Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93**

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса без ЭПВ, кг, не более										
30с99нж 30с999нж 30с564нж	100	2,5 (25)	УК 13002	У1, УХЛ1	2,5 (25)	Нефть, попутный газ и нефтепродукты (H ₂ S≤20 мг/л), жидкие и парообразные неагрессивные среды (от минус 20 до +350°С для У1, от минус 60 до +350°С для УХЛ1)	300	Ручной (маховик)	фланцевое	50										
								Электропривод		49										
	350						Ручной (маховик)	112												
							Электропривод	108												
	480						Ручной (маховик)	170												
							Электропривод	168												
	550						Ручной (маховик)	под приварку	172											
							Электропривод	фланцевое	215											
								под приварку	166											
							фланцевое	210												
	800						Ручной (редуктор)	под приварку	620											
								фланцевое	680											
	750						Электропривод	под приварку	550											
								фланцевое	610											
	850						Электропривод	под приварку	780											
							Ручной (редуктор)		851											
							Электропривод	фланцевое	980											
							Ручной (редуктор)		1051											
	950				Ручной (редуктор)		под приварку	1390												
					Электропривод		фланцевое	1500												
							под приварку	1280												
							фланцевое	1390												
	1150				Ручной (редуктор)		под приварку	1650												
					Электропривод		фланцевое	1870												
							под приварку	1540												
							фланцевое	1760												
	1160				Ручной (редуктор)		под приварку	2490												
					Электропривод		фланцевое	2610												
							под приварку	2380												
							фланцевое	2500												
	1549				Ручной (редуктор)		под приварку	3117												
							фланцевое	3417												
Электропривод		под приварку	2745																	
		фланцевое	3045																	
1620	Ручной (редуктор)	под приварку	4489																	
		фланцевое	4675																	
	1500	Электропривод	под приварку	4117																
			фланцевое	4303																
1000	Электропривод	под приварку	6160																	
		фланцевое	6400																	
1200	Электропривод	под приварку	9700																	
		фланцевое	10700																	
150	350	480	550	800	750	800	850	950	1150	1160	1549	1346	1549	1346	1620	1500	1620	1500	1981	2200

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008**Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93**

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса без ЭПВ, кг, не более
30с15нж 30с915нж 30с515нж	100	4,0 (40)	УК 13004	У1, УХЛ1	4,0 (40)	Нефть, попутный газ и нефтепродукты (H ₂ S≤20 мг/л), жидкие и парообразные неагрессивные среды (от минус 20 до +350°С для У1, от минус 60 до +350°С для УХЛ1)	350	Ручной (маховик)	под приварку	64
								фланцевое	76	
	Электропривод						под приварку	58		
							фланцевое	70		
	450						Ручной (маховик)	под приварку	108	
								фланцевое	119	
					Электропривод		под приварку	104		
							фланцевое	115		
	550				Ручной (маховик)		под приварку	255		
							фланцевое	295		
					Электропривод		под приварку	243		
							фланцевое	283		
	700				Ручной (редуктор)		под приварку	511		
							фланцевое	547		
					Электропривод		под приварку	441		
							фланцевое	477		
	800				Ручной (редуктор)		под приварку	697		
							фланцевое	760		
					Электропривод		под приварку	627		
							фланцевое	690		
1092	Ручной (редуктор)	под приварку	1286							
		фланцевое	1427/1324**							
	Электропривод	под приварку	1176							
		фланцевое	1317/1214**							
1150	Ручной (редуктор)	под приварку	1923							
		фланцевое	2133							
	Электропривод	под приварку	1813							
		фланцевое	2023							
1500	Электропривод	под приварку	2780							
1600	Электропривод	под приварку	3855							
1700	Электропривод	под приварку	5500							
1981	Электропривод	под приварку	7750							
2200	Электропривод	под приварку	11405							
600										
700										
800										
1000					1,0 (10)*					
1200					0,8 (0,8)*					

Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Задвижки клиновые стальные с выдвижным шпинделем по СТ АО 39013846-1.050-2008**Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93, по требованию заказчика - класс «В» или «А» ГОСТ 9544-93**

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса без ЭПВ, кг, не более
31с30нж 31с930нж 31с530нж	100	6,3 (63)	УК 13005	У1, УХЛ1	6,3 (63)	Нефть, попутный газ и нефтепродукты (Н ₂ S≤20 мг/л), жидкие и парообразные неагрессивные среды (от минус 20 до +425°С для У1, от минус 60 до +425°С для УХЛ1)	432	Ручной (маховик)	под приварку	69
								фланцевое	87	
	Электропривод						под приварку	65		
							фланцевое	83		
	559						Ручной (маховик)	под приварку	155	
							фланцевое	190		
	Электропривод						под приварку	155		
							фланцевое	190		
	660						Ручной (маховик)	под приварку	280	
							фланцевое	320		
	Электропривод						под приварку	267		
							фланцевое	307		
	787						Ручной (редуктор)	под приварку	511	
							Фланцевое	587		
	Электропривод						под приварку	441		
							фланцевое	517		
	900						Ручной (редуктор)	под приварку	970	
							фланцевое	1080		
	Электропривод				под приварку		860			
					фланцевое		970			
1092	Ручной (редуктор)	под приварку	1480							
	фланцевое	1690								
Электропривод	под приварку	1370								
	фланцевое	1580								
1194	Электропривод	под приварку	1940							
1294		фланцевое	2304							
1600	Электропривод	под приварку	4100							
1700	Электропривод	под приварку	5300							
2000	Электропривод	под приварку	9350							
2250	Электропривод	под приварку	13200							
400	2,0 (20)*									
500	1,3 (13,0)*									
700	1,0 (10,0)*									
800	0,8 (8,0)*									
1000										
1200										

Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Затворы обратные стальные по СТ АО 39013846-1.049-2007 с учетом требований ОТТ-75.180.00-КТН-274 -06

Герметичность в затворе по ГОСТ 13252-91

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см2)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Присоединение к трубопроводу	Масса, кг, не более	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19с20нж1	300	1,6 (16)	УК44016	У1, ХЛ1	1 Товарная нефть с параметрами: - Плотность: 700-900 кг/м³; - Давление насыщенных паров не более 500 мм рт. ст.; - Вязкость: от 0,05х10 ⁻⁴ до 1,0х10 ⁻⁴ м²/с; - парафина до 7,0%; - массовая доля серы до 3,5%; - массовая доля воды до 1,0%; - воды в отдельных случаях до 5,0%; - концентрация хлористых солей до 900 мг/дм³ - массовая доля механических примесей до 0,05%; - сероводородов, не более 20 мг/л - Максимальный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса 5,0 мм - температура среды от минус 15 до +80°С 2 Вода температурой до + 200°С	300	под приварку	53	
						фланцевое	105		
	350						под приварку	76	
						фланцевое	150		
	400						под приварку	106	
						фланцевое	191		
	500						под приварку	222	
						фланцевое	355		
	600						под приварку	380	
						фланцевое	562		
700		под приварку	462						
	фланцевое	629							
800		под приварку	695						
	фланцевое	1000							
1000		под приварку	870						
	фланцевое	1225							
1200		под приварку	1763						
19с20нж1	300	2,5 (25)	УК 44025				300	под приварку	53
						фланцевое	105		
	350						под приварку	76	
				фланцевое	150				
	400				под приварку	106			
				фланцевое	191				
	500				под приварку	222			
				фланцевое	355				
	600				под приварку	380			
				фланцевое	562				
700		под приварку	550						
	фланцевое	830							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19с20нж1	800	2,5 (25)	УК 44025	У1, ХЛ1	1 Товарная нефть с параметрами: - Плотность: 700-900 кг/м ³ ; - Давление насыщенных паров не более 500 мм рт. ст.; - Вязкость: от 0,05х10 ⁻⁴ до 1,0х10 ⁻⁴ м ² /с; - парафина до 7,0%; - массовая доля серы до 3,5%; - массовая доля воды до 1,0%; - воды в отдельных случаях до 5,0%; - концентрация хлористых солей до 900 мг/дм ³ - массовая доля механических примесей до 0,05%; - сероводородов, не более 20 мг/л - Максимальный размер механических примесей твердостью до 7 по шкале Мооса 5,0 мм - температура среды от минус 15 до + 80°С	750	под приварку	695
	1000						фланцевое	1000
								850
фланцевое	1755							
19с20нж1	300	4,0 (40)	УК 44040			300	под приварку	53
	350					350		76
	400					350		105
	500					500		272
	600					600		340
	800					750		740
	1000					850		1250
	1200					1000		1763
19с20нж1	300	6,3 (63)	УК44063			300	под приварку	63
	350					350		94
	400					350		115
	500					500		272
	600					600		396
	700					700		650
	800					750		765
	1000					850		1344
	1200					1000		2120
19с20нж1	300	8,0 (80)	УК 44106			2 Вода температурой до + 200°С	под приварку	63
	350					350		94
	400					400		150
	500					500		256
	600					600		396
	700					700		650
	800					750		765
	1000					850		1344
	1200					1000		2120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19с20нж1	800	10,0 (100)	УК 44100			750	под приварку	956
	1000					850		1642
	1050					850		1862
	1200					1000		2453
	800	12,5 (125)	УК 44125			750		1119
	1000					850		1876
	1050					850		1938
	1200					1000		3020

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 2 по ГОСТ 12815-80.

Клапаны (затворы) обратные поворотные стальные ТУ 6310 РК 39013846 АО-015-2005

Герметичность в затворе по ГОСТ 13252-91

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Присоединение к трубопроводу	Масса, кг, не более
19с20р	1200	0,25 (2,5)	МА 44008	У2, Т2, У5, Т5	Вода (от минус 1 до +50°С)	700	Фланцевое	1720
	1400					800		2570
	1600					800		3220
	1800					900		4423
	2000					1000		4820
	2200					1000		6520
	1400	0,6 (6,0)	УК 44008			800		2372

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 1 по ГОСТ 12815-80.

Затворы дисковые стальные ТУ 6310 РК 39013846 АО-041-2005

Герметичность в затворе – класс «С» ГОСТ 9544-93

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса, кг, не более
32с 908р	1000	2,5 (25)	УК 99068	У2	1,6 (16)	Сетевая вода (до+ 200°С)	1000	Электропривод	под приварку	2430
	1200									2829
	1400									4229

Затворы дисковые стальные ТУ 6310 РК 39013846 АО-041-2005

Герметичность в затворе – класс «D» ГОСТ 9544-93

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа (кгс/см ²)	Обозначение по чертежу	Климатическое исполнение	Перепад давления на затворе, МПа (кгс/см ²)	Рабочая среда (температура)	Строительная длина, мм	Вид управления	Присоединение к трубопроводу	Масса без ЭПВ, кг, не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32с908рМ	400	1,0 (10)	УК 99016	У2, Т2	1,0 (10)	Вода (до + 80°С)	240	Электропривод	фланцевое	240
	600						300			470
	800						350			870
	1000						400			1275
	1200						450	Электропривод Ручной (редуктор)	фланцевое	1932
							580	Электропривод Ручной (редуктор)		1907
	1400						500	660	фланцевое	1724
										под приварку
	1600	0,25 (2,5)	УК 99016	У2, Т2	0,25 (2,5)		Электропривод	фланцевое	2850	
								под приварку	2575	
								фланцевое	3900	
								под приварку	3002	
								фланцевое	3120	
								под приварку	3080	
								фланцевое	3470	
								под приварку	3536	
								фланцевое	5560	
								под приварку	5600	
								фланцевое	6960	
								2400	под приварку	6872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
32с908рМ	400	1,0 (10)	УК 99010	У2, Т2	1,0 (10)	Вода (до + 80°С)	240	Электропривод	фланцевое	199		
								Ручной (маховик)		180		
	600						300	Электропривод	фланцевое	435		
								Ручной (маховик)		390		
	800						350	Электропривод	фланцевое	755		
								Ручной (маховик)		720		
								Электропривод	под приварку	590		
								Ручной (маховик)		555		
								1000	400	Электропривод	фланцевое	1620
										Ручной (редуктор)		1605
	Электропривод						под приварку			1415		
	Ручной (редуктор)									1400		

Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80, исполнение 1 по ГОСТ 12815-80.

Примечания

1 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.

2 Задвижки на условное давление 4,0 МПа и 6,3 МПа DN 100...300 по желанию заказчика изготавливаются с комбинированным присоединением (вантузные или концевые задвижки).

3 * Перепад давления среды на затворе для жидких и парообразных неагрессивных сред, попутного газа. Для нефти и нефтепродуктов перепад давления среды на затворе равен:

- для задвижек УК 13002, УК 13003 – PN;
- для задвижек УК 13004 DN 100...400 – PN, DN 500...1200 – 3,0 МПа;
- для задвижек УК 13005 DN 100...300 – PN, DN 350, 400 – 4,0 МПа; DN 500...1200 – 3,0 МПа.

4 ** Масса задвижек для жидких и парообразных рабочих сред.

5 Задвижки клиновые по СТ АО 39013846-1.048-2007, задвижки шиберные по СТ АО 39013846-1.046-2007 и затворы обратные по СТ АО 39013846-1.049-2007 поставляются с приварными катушками.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93